



Pt100 热电阻

温度检测范围: -200~850℃

可选择单支或双支热电阻

连接方式: 二线制

三线制

四线制

安装方式:

法兰安装 $\leq 600^{\circ}\text{C}$

G 1/2 A 螺纹安装

测量水 $\leq 200^{\circ}\text{C}$ $\leq 4.3\text{MPa}$

测量气体 $\leq 400^{\circ}\text{C}$ $\leq 3.65\text{MPa}$

焊接安装

测量水 $\leq 350^{\circ}\text{C}$ $\leq 45\text{MPa}$

测量气体或蒸汽

$\leq 500^{\circ}\text{C}$ $\leq 22.5\text{MPa}$

$\leq 525^{\circ}\text{C}$ $\leq 18\text{MPa}$

$\leq 540^{\circ}\text{C}$ $\leq 13.6\text{MPa}$

连接头: 普通型

拱型 (可安装变送器)

插入深度: 160mm、200mm、250mm、
400mm、500mm、710mm

可选附件: 内置变送器

对接法兰

螺纹连接头

密封环

选型清单:

普通型连接头

单支热电阻 1

双支热电阻 2

拱型连接头

单支热电阻 3

双支热电阻 4

9 4 0 4 1 0 2 1 1

二线制 1

三线制 2

法兰安装*)

插入深度 重量

500mm 1.11kg 73

710mm 1.26kg 74

1000mm 1.5kg 75

螺纹安装

160mm 0.54kg 31

250mm 0.61kg 32

400mm 0.67kg 33

焊接安装

200mm 0.90kg 40

*) 标准=三线制组态