UNIFLEX R/REX温度变送器

信号输入： 热电偶 J L K N R S B
热电阻 Pt100 Ni100 Cu100

具有输入信号故障监视功能

热电偶输入可选 Pt100 热电阻作冷端补偿

信号输出： 4~20mA

最大负载： $R_{max}=(U_S-6.5)/0.02-R_{Lead}\Omega$

输出响应时间： 热电偶≤0.5s
热电阻≤0.6s

显示： 51 段柱状显示对应 0%~100%

组态： 厂家完成或计算机组态

供电： 6.5~35VDC（普通型 UNIFLEX-R）
6.5~28VDC(本安型 UNIFLEX-REX）

防爆保护： EEx ia IIC T5

干扰抑制： 符合 EN50 081-1/2

外形尺寸： 62 × 88 × 24mm

面板防护等级： IP 30

端子防护等级： IP 10

仪表运行温度： -10~60℃

仪表保存温度： -35~85℃

相对湿度： 小于 90% 不结露

温度对精度影响： ≤ ± 0.1% / 10K

可选附件： 组态软件
冷端补偿热电阻
仪表保护箱（防护等级 IP67）

选型清单：

9404-202-08001 未组态 UNIFLEX-R
9404-202-08011 未组态 UNIFLEX-REX
9404-202-08051 预组态 UNIFLEX-R
9404-202-08061 预组态 UNIFLEX-REX