



UNIFLEX DMS 电阻桥路变送器

输入量程: -3~23 mV min 2.5mV

-11~69mV min 9mV

0~160mV min 15mV

具有输入信号故障监视功能、校正功能、
上下限报警功能、滤波功能、
分段线性化功能

输入电阻: 1MΩ

采样周期: 100ms

输出给桥路电源: 12VDC max 150mA

信号输出: 0/4~20mA (负载 max 700Ω)

0~10V (负载 min 2KΩ)

继电器输出: 信号故障和/或信号报警则
继电器触点闭合/断开

触点容量: max 250VAC, 1A

min 5V, 0.1A

显示: 4位 LCD (组态及参数设置)

绿色 LED (运行指示)

红色 LED (信号故障或报警指示)

组态: 面板按钮或计算机组态

供电: 90~265VAC 50/60Hz

18~32VDC/24VAC +10 -15%

电流隔离: 输入、输出和电源互相隔离

通讯接口: RS 232C

干扰抑制: 符合 EN50 081-1/2

外形尺寸: 93 × 111 × 40mm

仪表运行温度: -10~60℃

温度对精度影响: 0.04% / 10K

可选附件: 组态软件

PC 连接电缆

选型清单:

9404-211-81011 90~265VAC 供电

9404-211-81021 18~32VUC 供电