



UNIFLEX GRW 通用报警器

信号输入: 热电偶 E J L K N T W R S B

热电阻 Pt100

直流电压和电流

电阻和电位计

具有输入信号故障监视功能、校正功能、

上下限报警功能、滤波功能、

分段线性化功能

采样周期: 100ms

继电器输出: 2 路或 4 路

信号断路和/或信号报警则继电器触点闭合/断开

触点容量: max 250VAC, 1A

min 5V, 0.1A

显示: 4 位 LCD (组态及参数设置)

绿色 LED (运行指示)

红色 LED (信号故障或报警指示)

组态: 面板按钮或计算机组态

供电: AC 85~265V 50 或 60Hz

18~32VDC/24VAC +10~15%

电流隔离: 输入、输出和电源互相隔离

通讯接口: RS 232C

干扰抑制: 符合 EN50 081-1 EN50 082-2

外形尺寸: 93 × 111 × 40mm (2 路输出)

93 × 111 × 60mm (4 路输出)

仪表运行温度: -10~60℃

可选附件: 组态软件

PC 连接电缆

选型清单:

9404-211-82111 2 路输出 90~265VAC 供电

9404-211-82121 2 路输出 18~32VUC 供电

9404-211-82211 4 路输出 90~265VAC 供电

9404-211-82221 4 路输出 18~32VUC 供电