



**热电偶**

**类型选择:** FeCu-Ni J型  
 Ni-CrNi K型  
 Pt13Rh-Pt S型  
 FeCu-Ni L型

可选择单支或双支热电偶

**保护套管:** AM型 ≤1000℃  
 AMK型 ≤1200℃  
 AKK型 ≤1300℃  
 B型 测量水 200℃ 4.3MPa  
 测量气体 400℃ 3.65MPa  
 D型 测量水 350℃ 45MPa  
 测量蒸汽 500℃ 22.5MPa  
 525℃ 18MPa  
 540℃ 13.6MPa

**安装方式:** 法兰安装  
 螺纹安装  
 焊接安装

**连接头:** 普通型  
 拱型 (可安装变送器)

**插入深度:** 160mm、200mm、250mm、  
 400mm、500mm、710mm、  
 1000mm、1400mm

**可选附件:** 内置变送器  
 对接法兰  
 螺纹连接头

**选型清单:**

普通型连接头	
单支热电偶	1
双支热电偶	2
拱型连接头	
单支热电偶	3
双支热电偶	4

9 4 0 4 1 0 2 [ ] [ ] [ ] 1

热电偶类型 (符合 IEC584)	
J型 仅 AM 保护套管	5
K型	6
S型	7
S型双变送器仅适用 AKK 保护套管	

保护套管		
AM (螺纹安装/法兰安装)		
插入深度	重量	
500mm	1.34kg	14
710mm	1.51kg	15
1000mm	1.85kg	16
1400mm	2.32kg	17
AMK (螺纹安装/法兰安装)		
500mm	1.34kg	24
710mm	1.63kg	25
1000mm	2.03kg	26
1400mm	2.57kg	27
AKK (螺纹安装/法兰安装)		
500mm	1.49kg	54
710mm	1.69kg	55
1000mm	1.95kg	56
1400mm	2.50kg	57
B (G1/2A 螺纹安装) 非 S 型		
160mm	0.54kg	31
250mm	0.61kg	32
400mm	0.67kg	33
D (焊接安装) 仅 K 型		
200mm	0.90kg	40